



серия СЕТ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ И КЕРАМИЧЕСКИМ ВАЛОМ РОТОРА



Розничная упаковка



CET-8000



CET-150000



CET-260000

Чистка насоса:



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ:

- 1. Режим «Кормление»:** Нажать на кнопку повышения мощности и удерживать её 3 секунды. Это отключит насос на 10 минут. Досрочный выход из режима «Кормление» - удерживать 3 секунды кнопку понижения мощности.
- 2. Блокировка управления.** Нажать на кнопку понижения мощности и удерживать её 3 секунды. Это заблокирует кнопки контроллера. Выход из режима - удерживать 3 секунды кнопку повышения мощности.

Комплектация:



Вихревой малозумный импеллер с керамическим валом



Модели CET-8000 и CET-15000 допускают эксплуатацию как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для этого на крышке имеются складные ножки

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ:

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ

ПОНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ



Десятипозиционный контроллер переключения мощности

Номер позиции	CET-8000			CET-15000			CET-26000		
	Мощность, Вт	Производ., л/час	Высота подъёма, м	Мощность, Вт	Производ., л/час	Высота подъёма, м	Мощность, Вт	Производ., л/час	Высота подъёма, м
1	18	3500	1,6	37	7500	2,3	80	13000	2,8
2	23	4000	1,9	47	8500	2,7	100	14000	3,4
3	28	4600	2,3	61	9200	3,2	130	15500	4,0
4	35	5000	2,7	77	10000	3,7	160	17000	4,5
5	42	5400	3,1	97	11000	4,3	200	18000	5,1
6	51	5800	3,5	110	11500	4,9	240	19000	5,8
7	60	6200	3,9	124	12000	5,4	285	20500	6,5
8	66	6700	4,5	142	12700	6,0	335	22000	7,2
9	73	7200	4,8	157	13500	6,5	380	23500	7,8
10	80	8000	5,4	180	15000	7,0	450	26000	8,5

Модель	Мощность, Вт	Производительность, л/час	max. высота подъёма воды, м	длина шнура, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Ø выходных патрубков, мм
CET-8000	18 – 80	3500 – 8000	1,6 – 5,4	2,0 + 2,0	3,000	192 x 106 x 123	20, 25, 32
CET-15000	37 – 180	7500 – 15000	2,3 – 7,0	2,0 + 5,0	4,000	210 x 120 x 139	25, 32, 38
CET-26000	80 – 450	13000 – 26000	2,5 – 8,5	10 + 10	10,000	470 x 176 x 240	32, 38, 50